

Leier

Leier Hungária Kft.

Mátraderecskei Téglagyár
H246-3 Mátraderecske, Baross u.51.
tel:36-576-010 fax:36-576-019
matraderecske@leier.hu



1139

11

1139-CPD-0204/05

Leiertherm 20 N+F

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011



Méreték, tűrések	hosszúság: 500 ± 6 mm szélesség: 200 ± 4 mm magasság: 238 ± 4 mm
Mérettűrések	Mérettűrés kategória: T2 Mérettartomány kategória: R2
Deklarált nyomószilárdság (\perp a felfekvő felületre)	15 N/mm^2
Tapadószilárdság	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvédelmi osztály	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	810 kg/m^3 (Dm ± 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (számított)[λ_U]	$0,294 \text{ W/mK}$
Hőátbocsátási tényező (számított)[U]	$1,06 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)

Mátraderecske, 2015.12.01.

www.leier.eu