

# KEZELÉSI UTASÍTÁS

## ZajStopp hang-gátló téglák nedvesség elleni védelme



Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a **ZajStopp hang-gátló tégláinkat óvni kell a nedvességtől** a falazat elkészültéig. A kész ZajStopp falazatot is lehetőség szerint ne érje nedvesség (csapadék) addig, míg a födém nem kerül rá.

A ZajStopp hang-gátló tégláink védőfóliába csomagolva kerülnek értékesítésre, amely fólia óvja a nedvességtől a terméket. Kérjük ezt a csomagolást közvetlenül csak a falazás előtt bontsák meg és a fel nem használt ZajStopp téglákat takarják le mindaddig, amíg nem kerülnek beépítésre.

Erre a nedvességtől való fokozott védelemre azért van szükség, mert a ZajStopp hang-gátló téglák kiváló hangszigetelési tulajdonságait eredményező töltőanyag túlnedvesedhet és akkor salétromosodás léphet fel.

Kérjük, hogy ezt az utasítást juttassák el a kivitelezőhöz és a ZajStopp téglák tárolásánál és beépítésénél tartsák be az ebben leírtakat!

Pápateszér, 2016.02.08.



Valdinger Gábor  
ügyvezető igazgató